

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**Ricetta : STRATO DI BASE FINE**

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo: **Ric. BASE FINE - CB 32 BASE 50/70**

2. - Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo;

3. - Nome. Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11

OFFICINA DELL'ASFALTO Srl
Via Lega Lombarda 4/6
20812 LIMBIATE (MB)

4. - Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **N.A.**

5. - Sistema di AVCP: **2 +**

6. - TECNO PIEMONTE SPA numero di notifica N. 1372.

7. - Prestazioni dichiarate:

Requisiti generali + requisiti empirici		
Contenuto di vuoti		
- massimo		<i>NPD</i>
- minimo		<i>NPD</i>
Sensibilità all'acqua		<i>NPD</i>
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati		<i>NPD</i>
Reazione al fuoco		<i>NPD</i>
Temperatura della miscela	Da 140 °C a 180 °C	
Granulometria passante		
	Setaccio da 31,5 mm	100 %
	Setaccio da 20 mm	94 %
	Setaccio da 12,5 mm	71 %
	Setaccio da 6,3 mm	48 %
	Setaccio da 2 mm	28 %
	Setaccio da 0,5 mm	14 %
	Setaccio da 0,250 mm	9 %
	Setaccio da 0,063 mm	4,4 %
Contenuto di legante	B_{min} (3,8%)	
Rigidezza		
- minima		<i>NPD</i>
- massima		<i>NPD</i>
Resistenza alla deformazione permanente		
- dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale		<i>NPD</i>
- dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione traccia delle ruote		<i>NPD</i>
- dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale		<i>NPD</i>

8. - La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome per conto del Fabbricante
Luogo e data rilascio

Arluno, 19/05/2021

OFFICINA DELL'ASFALTO S.r.l.