

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE****Ricetta : STRATO DI BINDER FINE**

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo: **Ric. BINDER FINE - CB 14 BIN 50/70**

2. - Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:  
**UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo";**

3. - Nome. Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11

**OFFICINA DELL'ASFALTO Srl**  
**Via Lega Lombarda 4/6**  
**20812 LIMBIATE (MB)**

4. - Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **N.A.**

5. - Sistema di AVCP: **2 +**

6. - TECNO PIEMONTE SPA numero di notifica N. 1372.

7. - Prestazioni dichiarate:

Requisiti generali + requisiti empirici	
Contenuto di vuoti	
- massimo	<i>NPD</i>
- minimo	<i>NPD</i>
Sensibilità all'acqua	<i>NPD</i>
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	<i>NPD</i>
Reazione al fuoco	<i>NPD</i>
Temperatura della miscela	Da 140 °C a 180 °C
Granulometria passante	
Setaccio da 16 mm	100 %
Setaccio da 14 mm	100 %
Setaccio da 10 mm	85 %
Setaccio da 6,3 mm	59 %
Setaccio da 2 mm	31 %
Setaccio da 0,5 mm	16 %
Setaccio da 0,250 mm	10 %
Setaccio da 0,063 mm	5,4 %
Contenuto di legante	$B_{min}$ (4,8%)
Rigidezza	
- minima	<i>NPD</i>
- massima	<i>NPD</i>
Resistenza alla deformazione permanente	
- dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	<i>NPD</i>
- dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione traccia delle ruote	<i>NPD</i>
- dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	<i>NPD</i>

8. - La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome per conto del Fabbricante  
Luogo e data rilascio

Arluno, 19/05/2021

**OFFICINA DELL'ASFALTO S.r.l.**